

Supporti girevoli dotati di freno Serie LFT per i vari Diametri di Ruote e Gamma di Fissaggi
Swivel forks with brake of the LFT series for the various wheel diameters and range of fixings

Materiale: Lamiera ferro secondo standard EN 10130
Trattamento superficiale: Zincatura passivata UNI ISO 2081
Corona sfere superiore: n. 18 sfere 5/32" ingrassate
Corona sfere inferiore: n. 18 sfere 5/32" ingrassate
Material: Iron sheet subject to UNI ISO 2081
Surface treatment: passivated galvanisation subject to UNI ISO 2081
Upper ball crown N. 18 greased balls 5/32
Lower ball crown N.18 greased balls 5/32

S Portata Statica conforme UNI EN 12527
 S Static load capacity conform UNI EN 12527

gr=Peso per 1 pezzo
 gr=Weight for a piece

	B8	B10	F	P4	P5	E
ITEM	50/LFT/B8	50/LFT/B10	50/LFT/F	50/LFT/P4	50/LFT/P5	50/LFT/E
H	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5
F	78	78	78	78	78	78
S	45	45	45	45	45	45
gr	88	88	110	99	112	138
€	-	-	-	-	-	-
ITEM	60/LFT/B8	60/LFT/B10	60/LFT/F	60/LFT/P4	60/LFT/P5	60/LFT/E
H	49	49	49	49	49	49
F	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5
S	45	45	45	45	45	45
gr	103	103	125	114	127	153
€	-	-	-	-	-	-
ITEM	75/LFT/B8	75/LFT/B10	75/LFT/F	75/LFT/P4	75/LFT/P5	75/LFT/E
H	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5
F	78	78	78	78	78	78
S	50	50	50	50	50	50
gr	112	112	134	123	136	162
€	-	-	-	-	-	-

ø50 60 75

