

# Supporti fissi Serie LF per i vari Diametri di Ruote e Gamma di Fissaggi Fixed forks of the LF series for the various wheels diameters and fixings rage

Materiale: Lamiera ferro secondo standard EN 10130  
Trattamento superficiale: Zincatura passivata UNI ISO 2081  
Material: Iron sheet subject to EN 10130  
Surface treatment: passivated galvanisation subject to UNI ISO 2081

\* Gli articoli evidenziati in colore verde sono in fase di allestimento.  
\* Articles written in green colour are in course of preparation.

Dispositivo di Freno Sulla Ruota  
Braking device on the wheel

S Portata Statica conforme UNI EN 12527  
 S Static load capacity conform UNI EN 12527

=Peso per un pezzo  
 =Weight for a piece

∅50/60/75

| ITEM | 50/LF/SF | 60/LF/SF | 75/LF/SF |
|------|----------|----------|----------|
| H    | 66.5     | 66.5     | 66.5     |
| E-F  | 6.2-8.2  | 6.2-8.2  | 6.2-8.2  |
| S    | -        | -        | -        |
|      | 87       | 23       | 111      |
| €    | -        | -        | -        |

| ITEM | 50/LF/SFF | 60/LF/SFF | 75/LF/SFF |
|------|-----------|-----------|-----------|
| H    | 66.5      | 66.5      | 66.5      |
| E-F  | 6.2-8.2   | 6.2-8.2   | 6.2-8.2   |
| S    | -         | -         | -         |
|      | 108       | 114       | 132       |
| €    | -         | -         | -         |

| ITEM | 50/LF/SFP5 | 60/LF/SFP5 | 75/LF/SFP5 |
|------|------------|------------|------------|
| H    | 66.5       | 66.5       | 66.5       |
| E-F  | 6.2-8.2    | 6.2-8.2    | 6.2-8.2    |
| S    | -          | -          | -          |
|      | 133        | 139        | 157        |
| €    | -          | -          | -          |

